

Rigid Flex

コンスキルド・リジッドフレックス

K KONGSKILDE



心土破碎・耕起+碎土・残留有機物のミキシングなど、多目的に活躍！—— **リジッドフレックス**

■分割式シェアー

ウイング付シェアーは互いがオーバーラップし、耕起残しがありません。また、ポイント、アッパーシェアー、ウイングなどの消耗品はそれぞれ個別に交換でき、経済的です。

■レベリングディスク

独自のレベリングディスクは均平+碎土性能に優れています。ハンドルによる深さ調整が可能です。

■有機物処理にカッターローラー

標準装備のケージローラーに換え、タンデム式カッターローラーを工場オプションで装着可能です。(C仕様) 碎土作業に加え残留物をカットし、土中にすき込みます。



HSF300



カッターローラー

Technical Specifications

型 式	作業巾(cm)	移動巾(cm)	タイン数	ディスク数	所要馬力(ps)
HSF250/C/U	250	250	5	4	75-100
HSF300/C/U	300	300	7	6	90-120

※C仕様はカッターローラー装備モデル

※U仕様はスプリング式安全装置モデル

Homepage <http://www.viconjapan.com>



(株)ビコンジャパン

札幌営業所 / 〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
帯広営業所 / 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
東北営業所 / 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広高沢10-520-11
関東営業所 / 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
九州営業所 / 〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



▲ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。22.02.01