

MASCHIO

マスキオ・ロータリーハロー「プロ」シリーズ

ROTARY HARROW



油圧式ボンネットが差をつける!



SC300PRH
SC350PRH



優れた耐久性/碎土性/燃費性/操作性
日本のプロ農家様の要望に応える
プロ仕様ロータリーハロー新登場！

The Feature



6枚ブレード

6枚ブレード仕様のため碎土性能に優れています。石の多い畑では4枚ブレードへの組替も可能です。パーツで耐久性に優れたタングステン溶射ブレードも取り付け可能です。(左写真)

ギアドライブ

ロータリーはチェーンを使用せず、ギア駆動。パワーロスを極力抑え、耐久性に優れ、オイルバス式のためメンテナンスも簡単です。



オイルバス式ベアリング

ロータリー軸右側は、信頼性の高いメンテナンスが簡単なオイルバス式ベアリングを採用しています。また、防水・防塵性に優れた「デュオコーン」オイルシールを装備しています。



クーリングファン

540/1000rpmのPTOスピードを選択できるギアボックスは、作業条件に合わせて最適なロータリー回転が得られます。後部のファンは、ボックス内のオイル温度の上昇を抑えます。



油圧式リアボンネット

リアボンネットは、キャビンから油圧シリンダーでポジション調整が簡単に行えます。強さは、シリンダー固定ピンで調節、ゴムダンパーが細かな凹凸を吸収します。



ローラーゲージ

リアローラーのポジションは、ローラーアーム右側のゲージに数字で表示されます。キャビンの中から、トラクター油圧で簡単、正確に調整が行えます。



サイドディスク

両端にサイドディスクを標準装備。ギアケース、サイドプレートの前壤をカットすることで、十分な作業深さが得られます。波型ディスクは表面の残渣物をカット、ロータリー内に送り込みます。



デプスホイール

ゴムコーティング処理の広幅大径デプスホイールを標準装備しています。スクレーパー装備で土の付着を防ぎ、作業姿勢を安定させます。

	作業幅 (cm)	全 幅 (cm)	重 量 (kg)	ナイフ数	適応馬力 (HP)
SC300PRH	310	323	1371	72	135-170
SC350PRH	360	373	1421	84	155-170

- 標準装備：ロータリー回転数 (PTO540rpm:133/162/220、1000rpm:181/246/300)、スリップクラッチ付PTO、油圧昇降式ケーシングローラー、サイドディスク、デプスホイール
- オプション品：タイヤ跡消し、パッカーローラー、ドリルヒッチ、タングステン溶射ブレードなど

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所/〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
帯広営業所/〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
根釧出張所/〒086-1135 北海道標津郡中標津町旭ヶ丘8番地3
東北営業所/〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
関東営業所/〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
九州営業所/〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
TEL 0153-77-9702 FAX 0153-77-9703
TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767

