



R0 series WIDE SPREADERS

ビコン・ワイドスプレッダー



ROC700/1400 ROM1100/1550/2000 ROXL1500/2150/2800/3450
ROMEW1100/1550/2000 ROEDW1500/2150/2800/3450

ビコン・ワイドスプレッダーが更に使いやすく、 高性能に変身!



※残肥料排出用エンブティキットはオプションです

肥料に優しく遠くに正確に散布！ ビコン「ローターフロー」システム

Q&A 「従来のダブルディスクでは…不安？」

Q：肥料を羽根で叩いて粉状になり、到達距離が落ちる？

A：肥料を羽根に沿って遠心力で運ぶため、粒子を破壊しません。

Q：傾斜地で本機が傾き、肥料落下点がズレて散布ムラが？

A：肥料は中央から繰り出されるため、傾斜の影響を受けません。

Q：斜め上方に放出するため、風にさらわれる？

A：大径ディスク+8枚の長い羽根で肥料を水平に飛ばすため、風の影響を最小限にとどめます。*ROCは4枚羽根



アドバイスも万全！

高価な肥料は、少ない量で最大限の効果を得る必要があります。そのためにも、肥料に合わせた正しいセッティングが必要です。全機種に肥料形状を簡単に調べる事ができるチェッカーを標準装備。

ビコンホームページ

付属の散布調整表に加え、ビコンホームページからも日本語で簡単にセット方法を調べることができます。



肥料チェッカーを標準装備

[【日本語ホームページ】](http://www.viconspreedingcharts.com)

<http://www.viconspreedingcharts.com>



RO SERIES



集中コントロール！ 「フローパイロット」システム

・散布量／散布パターン、そしてビコンだけの微量散布レバーを一箇所にまとめて配置。調整が簡単で、メンテナンス性も向上しました。


・ホッパーのトラクター側上部と後部下側に点検窓を配置、トラクターシートから肥料残量を確認できます。

・肥料の固まりによる散布ユニットの破損や、散布パターンの乱れを防ぐグリッドもピラミッド型に改良。接地面積を大きくし、性能を高め、強度もアップ。全機種にグリッドを標準装備。

軽量+強靱！ アルミ製 補助ホッパー

(ROCシリーズはスチール製)

・アルミ製の補助ホッパーは防錆性に優れ、軽量、かつ強靱！トラクター馬力や散布面積に合わせ、簡単に積み重ね増量も可能です。また、ホッパー内部に補強バーもなく、投入もスムーズ。



防錆処理も万全

油圧ホースニップルは錆びに強いステンレス製、その他の主要部にもステンレスや樹脂製パーツを採用しています。また、本体部はダブルコート of 「粉体塗装」を施しました。



微量散布調整

シャッター穴数を3⇒1にし、散布量を1/3に減らすことが可能です。切り替えはレバーで簡単に行なえます。(ROCはオプションキットを使用)



ホッパー容量：700/1400L 散布幅：9～21m
(21mはオプションキット仕様)
コンパクトモデル

ROC

コンパクト

・散布羽根の組み換えで散布幅を簡単調整

ROC700/1400

ホッパー容量：700/1400L ・写真は欧州仕様ホッパー ・エンティキット/ライトキットはオプション



ホッパー容量：1100～2000L 散布幅：10～24m
使いやすさのスタンダードモデル (27/28mはオプションキット仕様)

ROM

スタンダード

・散布羽根の組み換えで散布幅を簡単調整
・ハイリフト機構標準装備

ROM1100/1550/2000

ホッパー容量：1100/1550/2000L



ROM1550

・エンティキット/トリムフロー/ボーダープレートはオプション

ホッパー容量：1500～3450L 散布幅：12～54m
プロの期待に応えるハイグレードモデル (45～54mはオプションでリフトベーン使用時)

ROXL

プロフェッショナル

・PTOシャフトの差し換えで散布幅調整
・シャッター上をスロー回転するアジテーター機構搭載
・ハイリフト機構標準装備

ROXL1500/2150/2800/3450

ホッパー容量：1500/2150/2800/3450L



ROXL2150



走行しながらピンポイント散布！

電動シャッターモデル



ROM-E/ROXL-E

ROM/ROXLには電動シャッター／Eモデルをラインナップ。作業中に両側／片側ディスクの散布量の増減が簡単に行なえ、作物の育成に合わせたピンポイント散布が可能です。

Option kit

境界線／圃場端の正確散布を実現！



トリムフロー(ROXL用)

トリムフロー 油圧でキットを操作し、トラクターを降りることなく簡単に境界線散布作業ができます。(ROCは取付不可、ROXLは左右に取付可)

ボーダープレート

圃場端側のローター回転を止め、プレートを装着し、圃場外へ肥料を放出することなく散布します。



ボーダープレート

ハイリフトフレーム

(ROCのみ)
麦の追肥作業に使用します。

リモコンバルブ

左右油圧シャッターの開閉をコントロールします。(油圧式シャッターモデルのみ)

エンティキット

残った肥料をホッパー底部から出し切ることができます。



ホッパーカバー

肥料の飛散防止、雨よけに。

トレーラーシャーシ

中型トラクターで大容量モデルの使用が可能になります。(ROM/ROXL用)

選べる二つの コントロールボックス



IsoMatch Tellus Go

- ・コンパクトな1画面ボックス
- ・7インチカラースクリーンでタッチパネル式
- ・ダイヤルボタンとハードボタン搭載
- ・ISOBUS作業機にも対応



IsoMatch Tellus PRO

- ・カラー／2画面／タッチスクリーン式のインテリジェントボックス。
- ・当社／他社も含めたISOBUS作業機とコミュニケーションが可能です。

車速連動＋重量センサーモデル

ROMEW/ROEDW

ISOBUS対応

ROMEWI100/1550/2000

ホッパー容量：1100/1550/2000L
散布幅：10～24m (27/28mオプションキット仕様)

ROEDWI500/2150/2800/3450

ホッパー容量：1500/2150/2800/3450L
散布幅：12～54m (45～54mはオプションでリフトベーン使用時)

- ・ビコン独自の「重量＋補正センサー」のセットで、圃場の傾斜・トラクターの振動に関わりなく、ホッパー内の肥料重量＝散布量を常に正確に計測、自動補正します。
- ・センサーやGPS機器からの車速信号に連動し、設定した散布量を正確に散布します。
- ・ISOBUS対応トラクターに装着すると、トラクターのコントロールパネルでの操作が可能です。



Specifications

型 式	ROC		ROM			ROXL				RO-MEW			RO-EDW			
	700	1400	1100/E	1550/E	2000/E	1500/E	2150/E	2800/E	3450/E	1100	1550	2000	1500	2150	2800	3450
ホッパー容量(ℓ)	700	1400	1100	1550	2000	1500	2150	2800	3450	1100	1550	2000	1500	2150	2800	3450
全 巾 (cm)	154	176	220	220	220	275	275	275	275	220	220	220	275	275	275	275
全 高 (cm)	96	128	100	119	138	110	129	148	167	100	119	138	110	129	148	167
全 重 (kg)	250	290	325	350	375	495	525	555	585	380	400	425	665	695	725	755
散布巾 (m)	9-18(21)*		10-24(27/28)*			12-54(45～54)**				10-24(27/28)*			12-54(45～54)**			
トラクターカテゴリー	Ⅱ		Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ			Ⅱ			
シャッター機構	油圧標準		油圧標準(Eタイプは電動式)			油圧標準(Eタイプは電動式)				電動式(重量センサー付き／車速連動)						

*()内の散布巾作業の場合はオプションキットが必要となります。

***()内の散布巾作業の場合は、オプションでリフトベーンの装着が必要になります。

※肥料の種類／品質によっては上記散布巾が得られない場合があります。詳細は弊社係員にご相談下さい。

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
九州営業所／〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



▲ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。22.02.01