



安全・快適な作業環境を作り出す、先進のテクノロジー

ヘビーデューティー &ハイパフォーマンスTシリーズ新登場!

ヘビーデューティー構造

本体フレームは、アーム部に剛性の優れた 肉厚チューブを採用し、アーム接続部やシ リンダー固定箇所には鍛造ブラケットを配 備するなど、ヘビーデューティー構造となっ ています。

(T380/430)



フローティング機構

レバーでカッターヘッドを固定 ⇔フローティングのモードに切り替え、地面の凸凹に沿った刈り取り作業が行なえます。



コンパクトな移動幅

移動の際には、アーム&ヘッドを折りたたみ、トラクター車幅内に収めます。



カッターヘッド TID100

刈り取り幅1.0mの新型ヘッドは、らせん状/2列に配列されたユニバーサルナイフ(写真右A)によってスムーズな刈草の流れを生み出し、きれいな刈り跡、連続した高速作業が可能になります。

カッティングローター

毎分3000回転で回転する高速ローターが雑草や灌木など

を切断・粉砕します。リモコン装置で 正⇔逆回転の切り換えが可能で、雑草はアッ パーカットで、枝などはダウンカットで作業します。

ナイフはらせん状に配列されており、スムーズな刈り草の流れで、スピーディーかつき れいな仕上がりになります。ヘッド後方にはローラーを装備し、固定位置を変えることで刈高さを調整します。



カッティングナイフ

- A:標準装備のボルト固定式3枚ユニバーサルナイフ は雑草から灌木までマルチに使用できます。
- B: フリースィングナイフは雑草刈り取りに向き、石の 多い条件に適しています。
- C:スプーンナイフは灌木処理に最適です。


機械式安全装置

ヘッド/ブームが大きな障害物に接触した際には、本体が12度程度後方に逃げ、本機・トラクターを保護します。



油圧式安全装置(T470PEX)

リリーフバルブを解放 して本機及びトラクターを後方へ逃がし、 保護します。最大 102°回転させることができ、移動幅もコンパクトに収まります。



電磁弁コントロール

ジョイスティック式コントロールレバーで快適なブーム/ヘッドナイフ正⇔逆回転操作が行なえます。

T320EX/380EX/430EX/470PEX

ワイヤーリモコン



ブーム/ヘッドの角度 調整とローターの正⇔ 逆回転操作を行ないま す。

> T320/380/430 /460





オイルクーラー

全モデルにオイルクーラーが 標準装備されています。オ イル温度が50度になると ファンが自動運転し、オイル 温の上昇を防ぎ、高温下・ 長時間作業でも安定した性 能を保ちます。





使いやすいスタンダードモデル **Standard model**

T380/430

あぜ道や側道の雑草刈りに最適なT380/430シリーズはブームリーチがそれぞれ3.84/4.33mで、50hpクラスのトラクターから使用できます。随所まで耐久性・使いやすさを追求したデザイン、コントロール方式はワイヤー/電磁弁式からお選びいただけます。 刈り取り幅:1.0m



*1: ヘッドを水平に伸ばした際の、トラクター中心からヘッド先端までの距離 *2: トラクターの車重、ウェイトの有無などによって異なります。詳しくは仕様諸元表でお確かめください。



ロングリーチ&ハイコストパフォーマンス economy model T460

4.56mの最大リーチ*¹を持ちながら、軽量化を 図り、60hpクラスのトラクターで使用できるロ ングリーチモデルです。操作はワイヤー式で、 コストパフォーマンスにも優れています。

刈り取り幅:1.0m

ワイヤーリモコン

*1: ヘッドを水平に伸ばした際の、トラクタ―中心からヘッド先端までの距離



ブームリーチが4.65mとシリーズ最大のリーチを誇るT470PEXは、60hpクラスのトラクターから使用が可能です。大容量オイルタンク/高吐出カポンプにより、雑草の量が多くても高いパフォーマンスを発揮します。電磁弁コントロール仕様なので、安全かつ快適に作業が行な

えます。 刈り取り幅: 1.0m



*1: ヘッドを水平に伸ばした際の、トラクター中心からヘッド先端までの距離 注意: ヘッド装着方法は日本と異なります。



世界最大のブームモアメーカー「フェリー」では、最小2.5~最大リーチ13.0mまで15機種70型式を超えるモデルがあります。また、受注生産で「左刈り」仕様が供給可能なモデルをご用意。

model TM46P/EX

70Hpクラスのトラクターで使用が可能なTM46シリーズは、最大4.56mのリーチ^{*1}でノリ面や用水周りの雑草刈り取りが行なえます。

*1: ヘッドを水平に伸ばした際の、トラクタ―中心からヘッド先端までの距離



プロユーザー向け、デラックス仕様

障害物との接触など、予期せぬ負荷のかかるアーム/ヘッドのヒンジ部には上位機種と同様の鍛造製ブラケットを採用。また、刈り幅1.20mの広幅ヘッドを装備。能率/

耐久性の面でワンランク上の作業をお約束いたします。





カッターヘッド【TI120】

らせん配列の肉厚Y字ナイフが、雑草〜最大 ゆ3cmの小枝までパワフルに粉砕し、スムー ズに排出します。オブションで、小枝専用の T字ハンマーナイフなどの装着が可能です。




model T320/EX

40HPクラスのトラクターで使用可能なT320シリーズは、コンパクトなボディーで緑地のメンテナンスにも活躍します。

刈り取り幅: 0.8m カッターヘッド TME80

Technical Specifications



	T320/EX	T380/EX	T430/EX	T460	T470PEX	TM46P/EX
A (m)	3.22	3.84	4.33	4.56	4.65	4.56
B (m)	1.84	2.43	2.91	3.05	2.95	3.09
C (m)	0.93	0.88	1.21	1.15	1.48	1.25
D (m)	2.05	2.25	2.55	2.66	2.58	2.56
E (m)	3.61	4.21	4.70	4.91	4.82	4.91
F (m)	1.10	1.15	0.88	0.95	1.17	0.99
G (m)	1.60	1.54	1.71	1.65	1.85	1.73
W1 (kg)	388	508	513	591	663	777
W2 (kg)	900	1700	2000	2200	2500	2800

W1/本体重量:W2/推奨トラクター最低重量

EX:電磁弁仕様 *詳細は弊社係員までお問い合わせ下さい。



下方向へアームを伸ばしての作業は トラクターとの重量バランスが大変 重要です。使用トラクターの重量を チェックの上、トレッドを極力広くし、 フロントウェイトおよび左後輪へホ イールウェイトなどを装着願います。 また、取扱説明書の使用上の注意を 必ず厳守してください。

Homepage http://www.viconjapan.com



札幌営業所/〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2 帯広営業所/〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1 東北営業所/〒082-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10520-11 関東営業所/〒969-0101 福島県西戸河郡県崎村泉崎第一工業団地 九州営業所/〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町 438-1

TEL.0123-26-2241 FAX.0123-26-2230 TEL.0155-62-6401 FAX.0155-62-6403 TEL.019-614-9520 FAX.019-614-9522 FAX.0248-53-4123 TEL.0248-53-4123 TEL.0248-53-7-7766 FAX.026-237-7767



▲ 安全のために:製品は取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 22 02 01