

ZME155P OFFSET SHREDDER

フェリー・オフセットシュレッダー

FERRI



型式	ZME155P
刈り取り幅	1.55m
最大オフセット量*	2.04m
ヘッド傾斜角度	-50°~+90°
適応トラクター**	30ps(25.7kw)~
本体重量	307kg
フレイル数	72枚

* トラクター中心からヘッド
先端までの距離
** 自重 900kg 以上

パワーパッケージ標準装備でトラクターからの油圧取り出し不要！



オフセット+チルト操作にハイパワー油圧装置を搭載

高出力油圧ポンプ／モーター+大容量オイルタンクを標準装備しました。外部油圧取り出しのない小型トラクターでもPTOを回転させることで、カッターヘッドのスライド作業／上下折りたたみがプッシュプルワイヤー操作で簡単に行えます。



トラクター後方での作業も可能



72枚のフリースィングブレードでクリーンカット！

カッターヘッドには、きれいな刈り跡と、石などの障害物にも強く耐久性に優れたマルチユースブレードを採用。折りたたみシリンダーを「フロートポジション」、後部ローラの位置を調整することでノリ面の凹凸に沿って均一な適正刈り高さが得られます。



垂直姿勢で車幅内に収納

Homepage <http://www.viconjapan.com>

Vicon (株)ビコンジャパン

札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
九州営業所／〒861-2236 熊本県上益城郡益城町大字広崎1586-8

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767

⚠ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。 外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 18 02 01