

ANDEX series ROTARY RAKE

ビコン・ロータリーレーキ



AX323/353/394 AX644M/644/724/764/804


ヘビーデューティーデザイン

ANDEX series

ビコン・ロータリーレーキ「ANDEX シリーズ」は、あらゆる規模のプロフ ェッショナル農家の方々に豊富なライ ンナップの中から最適な一台をお選び 頂けます。優れた耐久性、ハイスピー ドでのきれいなレーキング作業、簡単 なメンテナンス構造など、皆様の高品 質かつ低コストの飼料作りをお手伝い いたします。



信頼のオイルバス式カムローター



レーキの心臓部ともいえる カムローターは、密閉式オ イルバス式です。このため カム・ローラーの耐久性が 飛躍的にアップしました。 また、タインアーム根元も オイルで潤滑されるため、 他社の様にグリスアップの 必要がありません。ピニオ ンシャフトはダブルのベア リングで保持されたヘビー デューティ構造です。

簡単なホイール調整

牧草の拾い残しがなく、切り株を傷めたり土をス ワースに混入させない様に、ビコンANDEXシリ ーズはゲージホイールの高さ調整がきめ細かくハ ンドルで行なえます。

*323はアクセルでの調整式、 *353/394は別売で延長ハンドルも取り付け可能(上写真)



機動性に優れたコンパクト1ローターシリーズ

AX323/353/394 作業幅3.2/3.5/3.9mスタンダードモデル



コンパクトに移動、格納

移動時、格納時はタインアームを簡単に取り外し ホルダーに固定。コンパクトに収まります。



AX323/353/394 作業巾: 3.2/3.5/3.9m

AX323

全機種フリースウィング式3Pフレーム標準装備のため、きれいなコーナー集草が行なえ、後のベーラー/ ハーベスター作業に最適なスワースを成形します。

収量に合わせて集草幅を調整 2ローターシリーズ

AX724 作業幅 6.20~7.20m

AX764 作業幅 7.00~7.80m



AX764

テラリンク・クアトロシステム

AX724/764には、特殊 構造のローターフレーム と、前後トレッドが異なる タンデムホイールのコンビ ネーションで、地面の凹凸 に確実に追従し、拾い残し なく高速集草を行います。









スライドフレーム


単動油圧でフレームを伸縮し、牧草の量、 後作業のピックアップ幅に合わせて、集草 幅を任意で調整できます。

また、移動・格納時の全高も抑えます。

カーブタインアーム

ビコン独自のカーブのついたタインアーム は、集草時は地面に平行に回転し、集草列 の前でカーブ部分から上方向にスピー ディーに逃げるため、高速作業時において も、牧草の掻き戻しを防止します。





機動性に優れたコンパクト2ローター

AX644M 直装式 作業幅 6.40m AX644 牽引式 作業幅 6.40m

6.4mコンパクトローター

最大集草幅6.4mのローターは、収量 の多い日本の牧草、稲わらの集草に ベストマッチ。

ピック幅1.3m~ロールベーラーに 最適な、形の良いウィンドローを作 ります。

直装式644M

直装式のAX644はコンパクト ボディーで機動性に優れ、畑間 の移動もスムーズ。ピボット式 3点リンクは、小さな変形畑、 コーナーでも拾いやすい集草列 を作ります。





プロフェッショナル 2ローターモデル

AX804作業幅 7.0~8.0m

ヘビーデューティーギアボックス搭載

ヘビーデューティーギアボックス搭載のAX804は、各コンポーネ ントの高い耐久性、簡単なメンテナンス性に加え、強化アクセル+ ワイドタイヤを標準装備しています。



AX804 タンデムホイール別売



Specifications

型 式	AX323	AX353	AX394	AX644M	AX644	AX724	AX764	AX804
作業幅(m)	3.20	3.50	3.90	6.40	6.40	6.20-7.20	7.00-7.80	7.00-8.00
移動幅(m)	1.60	1.75	1.75	2.85	2.80	2.80	2.80	2.80
集草列幅(m)	_	_	_	1.20	1.20	1.20-2.20	1.30-1.90	1.20-2.20
全長(m)	3.10	3.35	3.60	3.85	5.90	5.90	5.90	5.95
格納全高(m)	1.60	1.70	1.85	3.81	3.85	3.85	3.45	3.41
全重 (kg)	315	420	460	1,200	1,510	1,640	1,640	2,065
アーム数×タイン数	9x3	10x4	11x4	10x4	10x4	11x4	11x4	12x4
移動タイヤサイズ	_	_	_	_	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	380/55-17

オプション品:タンデムアクセル(全型式)/EU仕様灯火器類(AX323/353/394)

Homepage http://www.viconjapan.com

札幌営業所/〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2

帯広営業所/〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1 東北営業所/〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11

九州営業所/〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403

TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522 関東営業所/〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



★ 安全のために:製品は取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。