

RW series **Round bale Wrappers**



VICONJAPAN

クーン・ベールラッパー



BALE WRAPPING TECHNOLOGY AT ITS BEST!

RW1110C/1110CT/1410C/1410CT/1810

Ensure Maximum Silage Quality

最高品質のサイレージ作りをサポートするクーン・ベールラッパーRWシリーズ

牽引+積み込み装置付のRW1410C/RW1410CTモデル

積み込み装置付 牽引モデル

RW1410C

本機右のローディングアームでベールを拾い上げ、ラッピング、排出までを全自動で行なえます。
別売の「ベールターナー」装備で、ベールの縦起し排出も可能です。また牽引式のため、中型トラクターで作業できます。



新搭載 VT30コントロールボックス

各種設定、操作はキャビン内の3.5インチカラースクリーン+タッチパネル式のVT30で行います。積み込みからラップ→ダンプまでオートで作業が可能です。別売でワイヤレスリモコンも装着可能です。



※オプション品(ワイドタイヤ/道路走行灯)



本体右のアームでベールをピックアップ



ターンテーブルが回転し、高速ラッピング



テーブルを地面ギリギリまで傾け優しく排出

特許ダブルストレッチャー搭載モデル

RW1410CT



※道路走行灯はオプション

e-Twin TECHNOLOGY

KUHN特許の「e-Twin」システムは2本のフィルムを引き伸ばし、密着させた状態でベールに巻き付ける独自のストレッチャー構造により、高能率かつ高品質なラッピングを行ないます。

- ①1回転で2層のフィルムを巻き付けることで、ラッピング時間を最大50%短縮します。
- ②予め、十分に引き伸ばし密着させたフィルムを巻き付けることで梱包圧が高まり、密封性の高い高品質なベールラッピングと、最大8%のフィルム節約を実現します。

Fast and Reliable Wrapping

目的・環境に合わせて最適モデルを選択

直装／定置式のRW1110C/RW1110CTモデル、ヘビーデューティー仕様の牽引式 RW1610CT

直装／定置式のベーシックモデル

RW1110C

RW1110Cは、ベール保管場所近くでラッピング作業をする場合に適したラッパーです。トラクター3点直装式のため、移動も簡単にできます。

特許ダブルストレッチャー搭載モデル

RW1110CT

ダブルストレッチャー搭載で、更に能率アップ。



※写真は旧モデル(1110は4本ベルト方式)

ワンマンオペレーション

標準装備のワイヤレスリモコンで、ベール運搬用のトラクターシートからラッパーが操作でき、ワンマン作業が可能となります。

簡単+高能率作業

ベールをラッパーの上に置き、リモコンのキースイッチを1つ押せばラッピング作業が開始されます。ラッピング作業をしている間にラップ済みのベールを保管場所に持って行き、次のベールをラッパーの所まで移動することができます。また、リモコン操作での排出も可能です。

自動積み込み装置付きプロ仕様ラッパー

RW1610CT

ヘビーデューティーフレーム

テーブル上でラップ中に、別のベールを拾い上げ移動、連続ラップ作業が行える強靱フレーム構造。

充実のオプション

ベール縦起こし装置(右写真)／リモコン装置／ベールサイズに合わせて油圧でスライドするローディングアーム／最大ベール重量1200kg対応のカウンターウェイトなど、充実のオプションキットを用意。



「オートロード」自動積み込み装置

ローディングアーム後方のセンサーがベールに触れると、自動で積み込みを行い、ラッピングがスタートします。





RW series Specifications

牽引式、サテライトアーム式で高速ラッピングRW1810

高能率+ストレスフリーの高性能ラッパー

RW1810

「オートロード」自動積み込み装置 標準装備

サテライト上部のレーザーセンサーが圃場のベールの位置を感知し、アームが自動でベールを拾い上げ、ラッピング～排出まで全自動で行います。

「インテリラップ」標準装備で自在に巻き数設定

ボックスで巻き数を設定するだけで、本機がオーバーラップ率を自動調節。奇数巻きも可能です。

「3Dラッピング」工場オプション

ストレッチャーを回転させ、両端～外周2周を最初に巻くことで、型崩れのしづらい高密度のラップ作業が行えます。



※ワイドタイヤ／ローワリンクスベルヒッチはオプション



※3Dラッピング仕様



新搭載VT30コントロールボックス

3.5インチカラー+タッチスクリーン式

各種操作、アラーム機構に加え、画面に現在の作業工程をイラストで分かりやすく表示

型 式

RW1110C RW1110CT RW1410C RW1410CT RW1610CT RW1810

本体スペック（移動格納時）

全長 (m)	2.90	2.90	4.55	4.55	4.20	4.75
全幅 (m)	1.78	1.78	2.45	2.45	2.71	2.88
重量 (kg)	900	920	1000	1020	1750	1200
全高 (m)	2.60	2.60	2.28	2.28	2.53	3.12
標準タイヤ	—	—	10/80-12"	10/80-12"	380/55-17	300/80-15.3

適応ベール

最大ベール寸法 幅×直径 (m)	1.2×1.0-1.5	1.2×1.0-1.5	1.2×1.0-1.5	1.2×1.0-1.5	1.2×1.0-1.5	1.2×1.0-1.6
最大ベール重量 (kg)	1200	1200	1000	1000	1100(1200*)	1400

トラクター装着方式

	直装／定置式	直装／定置式	牽引式	牽引式	牽引式	牽引式
--	--------	--------	-----	-----	-----	-----

トラクター必要オイル量 (ℓ/min)

	26	26	26	26	26	30-45
--	----	----	----	----	----	-------

操作方法

	VT30	VT30	VT30	VT30	VT30	VT30
--	------	------	------	------	------	------

ワイヤレスリモコン

	標準装備	標準装備	別売	別売	別売	別売
--	------	------	----	----	----	----

フィルムストレッチャー

	シングル	ダブル	シングル	ダブル	ダブル	ツインアーム
--	------	-----	------	-----	-----	--------

適応フィルム幅 (mm)	500／750	750	500／750	750	750	500／750
--------------	---------	-----	---------	-----	-----	---------

標準フィルムスタンド	—	—	—	—	2本	2本
------------	---	---	---	---	----	----

オプション品：

予備フィルムマガジン(1110/1410/1610に+4本用、1810に+6本用)／ベール落下マット(1410/1610/1810)／ベールターナー／ワイドタイヤ(1410/1610/1810)／*1200kg用カウンターウェイト(1610)／ワイヤレスリモコン(1410/1610/1810)

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
 帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
 東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
 関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
 九州営業所／〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



▲ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
 外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。24.02.01