

VARIABLE ROUND BALER



スウィベルヒッチ式ベルト芯巻きロールベーラー

VB3260 OCN-SH



VB3260 OCNにスウィベルヒッチモデル新登場！

- VB3260 OCN に待望のスウィベルヒッチ仕様が新登場！
- 小区画圃場でのコーナー急旋回時に、PTOのトラブルを気にせず連続作業が行えます。
- 稲わら梱包／転作田牧草収穫作業など水田への出入りの際、口ワリンクヒッチを油圧で上昇下降させることで、畦畔や本機のダメージを防ぎます。



Technical Specification

型式	バールサイズ	ピック幅	ナイフ数	その他装備	推奨トラクター
VB3260 OCN SH	幅1.2m x 径 0.8~1.6m	2.3m	14枚 (0-4-7-7-14)	ネット標準 ISOBUS 標準機 VTI60 ターミナル	55kW/75hp~

■標準装備品：500/45-22.5 タイヤ ■オプション品：バールキッカー／セカンドドライブキットなど

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
 帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
 根釧出張所／〒086-1135 北海道標津郡中標津町旭ヶ丘8番地3
 東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
 関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
 九州営業所／〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
 TEL 0153-77-9702 FAX 0153-77-9703
 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767

▲安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
 外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 24 02 01

