

CM社 トラクター用

FORK LIFT

トラクターがフォークリフトに変身!



▲油圧でフォークを左右にスライドさせるサイドシフト装置

：DC16D/16Eに標準装備

SPECIFICATIONS

- 最大持ち上げ高さ 2.000mm
- 最大持ち上げ荷重 1600kg
(荷重重心許容位置をフォーク根元から500mm以内とする)
- フォーク最少巾～最大巾 280～900mm

DC series **NEW**

DC16
最大持ち上げ荷重 1600kg

- トラクターの外部油圧で操作するベシックマシン
- 油圧トップリンクのみ標準装備
- トラクター復動2系統使用

DC16D
最大持ち上げ荷重 1600kg

- 手動コントロールバルブ装備のデラックスモデル
- 油圧トップリンク/サイドシフト標準装備
- トラクター復動1系統使用

DC16E
最大持ち上げ荷重 1600kg

- 電磁弁式リモコン操作のDC最上級モデル、キャビントラクターに最適です
- 油圧トップリンク/サイドシフト標準装備
- トラクター復動1系統使用

※上記以外にも、いろいろモデルの取り寄せが可能です。詳細は弊社係員までお問い合わせ下さい。



▲手動コントロールバルブ
DC16D



▲トラクターキャビン内の
コントロールスイッチ
DC16E



*写真は一部現物と異なります。



札幌営業所 / 〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
 帯広営業所 / 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19
 本州営業部 / 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
 盛岡出張所 / 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
 九州出張所 / 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町大字広崎1586-8

TEL.0123-26-2241
 TEL.0155-62-6401
 TEL.0248-53-4121
 TEL.019-614-9520
 TEL.096-237-7766

▲ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。12.02.01